



Katalog 2013



www.sinaopt.com

Sehr geehrte Kunden!

Unsere Gesellschaft – **Sinaopt Kft.** – ist einer der führenden ungarischen Unternehmen im Einzelhandel und Großhandel mit Reifen für Landwirtschaft, LKW und Industrie sowie für PKW und Motorrad.

Wir verkaufen Reifen der russischen, chinesischen, indischen und anderen Herstellern nicht nur in Ungarn, sondern auch in Rumänien, der Slowakei, Österreich und Deutschland.

Unsere Gesellschaft befindet sich in dem 23. Bezirk von Budapest. Wir bedienen mehr als 4.000 Kunden. In unserem Online Shop – www.reifenallerart.at oder www.sinaopt.com – können die Kunden aus einem Sortiment von mehr als 40.000 Reifen-Artikeln zu wählen.

Unsere Firma, Sinaopt Kft. ist der exklusive offizielle Distributor von russischen Marken:

Voltyre, Tyrex All steel, Tyrex Agro, Tyrex Cargo, Omsktyre, Cordiant, Barnaul

Neben Kunden von unserem Online Shop bedienen wir auch gerne Grosshändler und Fachwerkstätten.

Für die Landwirtschaft empfehlen wir die folgende Marken:

Voltyre, Tyrex Agro, BKT, Alliance, Armour

Für die Lastverkehr (LKW) empfehlen wir die Marken:

Tyrex All steel, Doublestar, Fullrun, Westlake, Triangle, Roadstone

In unserem Online Shop finden Sie auch die andere wohlbekannte Marken:

Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental, Hankook, Matador, Cordiant, Barum



Reifen Eigenschaften:

Profil mit guter Entwässerung Fähigkeiten ausgelegt, Anti-Schwimmwinkel und eine hohe Kilometerleistung mit super anti-Verschleiß, geringe Wärmeentwicklung. Passend zu Lenkachse und Anhänger, für Bus oder Lkw auf Stadtverkehr und Autobahnen.

DSR118



Reifen Eigenschaften:

Geringe Wärmeentwicklung, gute Reißfestigkeit, höhere Laufleistung und hervorragende Kraftstoffeffizienz. Allwetter-Profil, exzellente Fahreigenschaften und Anti-Schwimmwinkel für nasse oder verschneiten Straßen optimiert. Passend zu Lenkachse und Anhänger auf Stadtverkehr und Autobahnen.

DSR08 DSR08A



Reifen Eigenschaften:

Passend zu schlammigen oder grobe Landstraße. Große Block-Design liefert hohe Lebensdauer. Besondere Profil mit stärkeren Entwässerungsfähigkeit. Geeignet für Lkw, Busse, Ganzjahresreifen für Antriebsachse.

DSR868



HR266 ist geeignet für alle Räder des Busses der Stadtverkehr und Autobahnen. Hervorragende Traktion und Laufleistung. Gute Rollwiderstand, geringere Geräuschemission, ausgezeichnete Wärmeabgabe und Kraftstoffeffizienz.

HR266



Modellbezeichnung	TyRex CRG Road O - 79	TyRex CRG Road O - 79	TyRex CRG Road Universal O-168	TyRex CRG Road Power O -184	TyRex All Steel Road YA -646	TyRex All Steel Road YA - 626	TyRex All Steel Road YA - 636	TyRex All Steel Road YA - 646	TyRex All Steel Road YA - 626	TyRex All Steel Road YA - 636	TyRex All Steel Mix YA - 656	TyRex All Steel Road YA - 607
Reifenbezeichnung	8.25R20	8.25R20	11.00R20	425/85R21	275/70R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5	385/65R22.5
Bauart	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	ZMK, ohne Schlauch	ZMK, ohne Schlauch	ZMK, ohne Schlauch	ZMK, ohne Schlauch	ZMK, ohne Schlauch	ZMK, ohne Schlauch	ZMK, ohne Schlauch	ZMK, ohne Schlauch
Reifenprofil	Straßenprofil	Straßenprofil	Straßengeländeprofil	Geländeprofil	Allpositionsstraßenprofil	Straßenprofil für lenkachse	Straßenprofil für Antriebsachse	Allpositionsstraßenprofil	Straßenprofil für lenkachse	Straßenprofil für Antriebsachse	Allpositionsstraßenprofil	Straßenprofil für Anhänger
Außendurchmesser, mm	962	962	1082	1260	959	1044	1044	1044	1076	1076	1076	1072
Betriebsbreite, max., mm	230	230	286	430	282	298	298	298	312	312	312	389
Statischer Halbmesser, mm	453	453	505	580	447	490	490	490	499	499	499	505
Empfohlene Felge	6,5-20	6,5-20	8,0-20	310-533	8,25x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	11,75x22,5
Zulässige Felge	6,0-20	6,0-20	8,5-20	—	7,50x22,5	8,25x22,5	8,25x22,5	8,25x22,5	9,75x22,5	9,75x22,5	9,75x22,5	12,25x22,5
Schichtnorm	12	14	16	18	—	—	—	—	—	—	—	—
Belastungsindex	130/128	133/131	150/146	156	148/145; 152/148	152/148	152/148	152/148	154/150	154/150	156/150 154/150	160
Max. Reifenbelastung N (kp)	1900/1800	2060/1950	3350/3000	39460/4000	30900/28440 (3150/2900) 34830/30900* (3550/3150)*	34830/30900 (3550/3150)	34830/30900 (3550/3150)	34830/30900 (3550/3150)	36740/32860 (3750/3350)	36740/32860 (3750/3350)	39240/32860 (4000/3350) 36740/32860* (3750/3350)*	44150 (4500)
Reifendruck entsprechend der max. Belastung kPa (kp/cm ²)	600(6,1)	680(6,9)	820(8,4)	490(5,0)	900(9,2)	850(8,7)	850(8,7)	850(8,7)	820(8,4)	820(8,4)	820(8,4)	900(9,2)
Ventiltyp	ГК-115	ГК-115	ГК-145	ГК-5-165	АБ	АБ	АБ	АБ	АБ	АБ	АБ	АБ
Schlauchbezeichnung	8,25-20	8,25-20	11,00-20	1220x400-533	—	—	—	—	—	—	—	—
Wulstbandbezeichnung	6,7-20	6,7-20	7,7-20	320-533A	—	—	—	—	—	—	—	—
Reifengewicht, kg, max.	42,2	43,2	66,9	122,9	58,0	65,0	70,0	65,0	68,0	75,0	75,0	81,0
Höchstgeschwindigkeit, km/h (Geschwindigkeitsindex)	110(K)	110(K)	110(K)	100(J)	100(J); 70(E)	110(K)	110(K)	110(K)	130(M)	130(M)	110(K) 130(M)*	110(K)
Reifenverwendung	PAZ-3205, GAZ-53	PAZ-3205, GAZ-53	KAMAZ 65115 65116 65177 MAZ	Betrieb an LKWs KamAZ-43118 und deren Versionen, URAL und Anhänger dazu	Lenk- und Antriebsachsen von Stadt- und Vorortbussen	Lenkachse von LKWs und Bussen	Antriebsachse von LKWs und Bussen	Lenk- und Antriebsachse von Stadt und Vorortbussen	Lenkachse von LKWs und Bussen	Antriebsachse von LKWs und Bussen	Lenk- und Antriebsachse von LKWs	An Achsen von Anhängern und Sattelanhängern



Vollstahlgürtelreifen für Lastkraftwagen und Busse. Reifen für Lastkraftwagen und Busse.



Modellbezeichnung	YA-467 MEDVED	D-1M.I-305 MEDVED	YA-530 MEDVED	K-70	O-49	Iya-112A	MI-173-1	MI-173-1	VL-25	U-2	B-20	IK-6AMO	
Reifenbezeichnung	11R22.5	11/70R22.5	12R22.5	12.00-18	6.50-20	7.50-20	7.50-20	7.50-20	8.25R20	8.25R20	8.25-20	8.25-20	
Bauart	ZMK, ohne Schlauch	ZMK, ohne Schlauch	ZMK, ohne Schlauch	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Radialreifen	Radialreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	
Reifenprofil	Straßenprofil	Straßenprofil	Straßengeländeprofil	Geländeprofil	Straßenprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßenprofil	Straßengeländeprofil	Quer aufgeteilt	Straßengeländeprofil	
Außendurchmesser, mm	1050	962	1084	1084	875	932	932	932	962	962	975	976	
Betriebsbreite, max., mm	279	279	300	337	184	217	217	217	230	230	238	235	
Statischer Halbmesser, mm	489	447	504	505	415	445	445	445	445	453	460	465	
Empfohlene Felge	8,25x22,5	8,25x22,5	9,00x22,5	465-228(228F-457)	5,0-20	6,0-20	6,0-20	6,0-20	6,5-20	6,5-20	6,5-20	6,5-20	
Zulässige Felge	7,5x22,5	7,5x22,5	8,25x22,5	—	3,75P	6,5-20	6,0-20	6,0-20	6,0-20	6,0-20	—	6,0-20	
Schichtnorm	—	—	—	8	10	8	8	10	12	10	12	10	
Belastungsindex	148/145	146/144	149/145	150/146	129/124	112/109	119/116	119/116	123/122	130/128	125/122	130/128	125/122
Max. Reifenbelastung N (kp)	30900(28450)(3152900)	29430(27470) (30002800) 31490(29300) (32182915)	31970 28440** 32250 260**	32860(29430)(3360(300)	18142(1850)	11030(10050)(1125(1025)	13340(12260)(1360(1250)	13340(12260)(1360(1250)	15210(14720)(1550(1500)	18840(17660)(1900(1800)	16190(14720)(1650(1500)	18640(17660)(1900(1800)	16190(14720)(1650(1500)
Reifendruck entsprechend der max. Belastung kPa (kp/cm2)	850(8,7)	870(8,9)	900(9,2)	800(8,2)	340(3,5)	485(4,9)	440(4,5)	440(4,5)	550(5,6)	600(6,1)	500(5,1)	590(6,0)	490(5,0)
Ventiltyp	АБ	АБ	АБ	ГК-120	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ГК-115
Schlauchbezeichnung	—	—	—	12,00-18	6,50-20	7,50-20	7,50-20	7,50-20	8,25-20	8,25-20	8,25-20	8,25-20	8,25-20
Wulstbandbezeichnung	—	—	—	205-457	4,5-20; 3,5-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20
Reifengewicht, kg, max.	60,0	53,0	68,0	63,0	28,0	30,9	34,0	40,0	42,5	41,7	45,0	35,7	
Höchstgeschwindigkeit, km/h (Geschwindigkeitsindex)	115(L)	100(J); 70(-)**	100 (J)**	110(K)	80(F);95(G)	100(J)	100(J)	100(J)	100(J)	120(L)	100(J)	100(J)	100(J)
Reifenverwendung	Busse LAZ-42071, LAZ-42072, MAN, "Volvo" "Scania", "Mercedes"	Busse LIAZ-5256 und deren Versionen	Busse MAZ-103 MAZ-104 und deren Versionen	LKWs MAN "Volvo" "Scania"	LKWs ZIL-157 GAZ-66	Für LKWs IFA ROBUR (LD3000) und AVIA-30, -31	GAZ-51/52	Für Fahrzeuge der GAZ- Familie, Anhänger mit Nutzlast von max. 3t	Für Fahrzeuge der GAZ- Familie, Anhänger mit Nutzlast von max. 3t	Für GAZ-Fahrzeuge und Anhänger, Busse PAZ und KAVZ	GAZ-53, PAZ-652, PAZ-672, KAVZ-685	Für LKWs, Anhänger mit mittlerer Nutzlast	GAZ-53 und dessen Versionen
Herstellerwerk	Yaroslavl Tyre Plant	Yaroslavl Tyre Plant	Yaroslavl Tyre Plant	Uralshina	Voltyre-Prom	Omskshina	Voltyre-Prom	Voltyre	Voltyre-Prom	VoltyreProm, Omskshina, Yaroslavl Tyre Plant	Voltyre-Prom	Omskshina	

Reifen für Lastkraftwagen und Busse



Modellbezeichnung	IK-6AM-1	M-149A	VL-27	I-N142B-1	O-128	O-40BM-1	B-20	VI-244	VLI-252B-1	I-281U- 4	OI-73Б4	O-164
Reifenbezeichnung	8.25-20	8.25-20	9.00R20	9.00R20	9.00R20	9.00R20	9.00-20	9.00-20	10.00R20	10.00R20	10.00R20	10.00R20
Bauart	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen
Reifenprofil	Straßengeländeprofil	Straßenprofil	Straßenprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßenprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßenprofil	Straßengeländeprofil
Außendurchmesser, mm	970	992	1018	1018	1018	1018	1012	1028	1050	1052	1052	1052
Betriebsbreite, max., mm	234	241	258	258	258	258	260	260	275	275	275	275
Statischer Halbmesser, mm	462	464	475	475	475	475	481	488	485	491	491	491
Empfohlene Felge	6,5-20	6,5-20	7,0-20	7,0-20	7,0-20	7,0-20	7,0-20	7,0-20	7,5-20	7,5-20	7,5-20	7,5-20
Zulässige Felge	6,0-20	7,0-20	—	6,5-20	6,5-20	6,5-20	6,5-20	6,5-20	7,0-20/8,0-20	8,0-20; 7,0-20	8,0-20; 7,0-20	8,0-20; 7,0-20
Schichtnorm	10	14	12	12	12	12	14	12	16	16	16	16
Belastungsindex	125/122	—	136/133	136/133	136/133	136/133	140/137	136/133	146/143	146/143	146/143	146/143
Max. Reifenbelastung N (kp)	16190/14720 (1650/1500)	(2300/2210)	21970/20210 (2240/2060)	21970/20210 (2240/2060)	21970/20210 (2240/2060)	21970/20210 (2240/2060)	24650/22560 (2500/2300)	21970/20210 (2240/2060)	29430/26730 (3000/2060)	29430/26730 (3000/2060)	29430/26730 (3000/2060)	29430/26730 (3000/2060)
Reifendruck entsprechend der max. Belastung kPa (kp/cm ²)	490(5,0)	670(6,8)	630(6,4)	630(6,4)	630(6,4)	630(6,7)	700(7,1)	630(6,4)	800(8,2)	800(8,2)	800(8,2)	800(8,2)
Ventiltyp	ГК-115	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-135	ГК-145	ГК-145	ГК-145	ГК-145
Schlauchbezeichnung	8,25-20	8,25-20	9,00-20	9,00-20	9,00-20	9,00-20	9,00-20	9,00-20	10,00-20	10,00-20	10,00-20	10,00-20
Wulstbandbezeichnung	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	6,7-20	7,7-20; rim installation 7,0-20 6,7-20	7,7-20	7,5-20	7,7-20
Reifengewicht, kg, max.	44,5	39,5	51,0	47,9	49,4	48,4	49,4	48,2	70,0	63,6	62,6	61,6
Höchstgeschwindigkeit, km/h (Geschwindigkeitsindex)	100(J)	50(B)	120(L)	100(J)	100(J)	100(J)	90(G)	100(J)	110(K)	110(K)	110(K)	110(K)
Reifenverwendung	LKWs GAZ-53; Busse, PAZ, KAVZ, und andere, Versionen, Kipper SAZ-3503 und Anhänger	Anhänger von schweren LKWs TSCHMZAP MAZ	LKWs der Familie KAMAZ, ZIL sowie Anhänger	LKWs ZIL KAMAZ	KAMAZ, ZIL (Hinterachse auf besseren Straßen, alle Achsen auf Übergangsstraßen)	LKWs ZIL KAMAZ und Anhänger dazu	LKWs mit Nutzlast von 6 bis 9 t	ZIL-130 und dessen Versionen	LKWs und Busse einheimischer und ausländischer Produktion	KAMAZ 5511, 53212, ZIL 4331, 133Г4, 4422	LIAZ buses 677, 677M, LAZ-695	KAMAZ 5511, 53212, ZIL 4331, 133Г4, 4422
Herstellerwerk	Voltyre-Prom	Omskshina	Voltyre-Prom	Omskshina	Omskshina	Voltyre-Prom Omskshina	Omskshina	Omskshina	Voltyre-Prom	Omskshina	Omskshina	Omskshina

Reifen für Lastkraftwagen und Busse



Modellbezeichnung	O-103	OI-25	OI-25	O-65	O-65	ID-P284	O-47A	O-47A	I-P184	VI-3	VI-3	VI-3	KYF248VL
Reifenbezeichnung	14.00R20	14.00-20	14.00-20	390R20	390R20	500/70-508 (1200x500-508)	400/70-533 (1100x400-533)	400/70-533 (1100x400-533)	400/80-21 (12200x400-533)	1300x530-533	1300x530-533	1300x530-533	1300x530-533
Bauart	Radialreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Radialreifen	Radialreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen
Reifenprofil	Straßengeländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Straßengeländeprofil
Außendurchmesser, mm	1238	1260	1260	1255	1255	1185	1120	1120	1200	1280	1290	1260	1290
Betriebsbreite, max., mm	370	390	390	396	396	475	410	420	418	525	525	530	530
Statischer Halbmesser, mm	572	583	583	575	575	548	525	525	560	585	595	580	600
Empfohlene Felge	10,0-20	6.515-254 (254Г-508)	6.515-254 (254Г-508)	6.515-254 (254Г-508)	6.515-254 (254Г-508)	514-400 (400Г-508)	533-330 (330-533)	533-330 (330-533)	310-533	533-440 (440-533)	533-440 (440-533)	533-440 (440-533)	533-440 (440-533)
Zulässige Felge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schichtnorm	18	10	14	14	14	16	12	14	10	12	14	16	14
Belastungsindex	160/157	145	147	150	150	156	145	149	141	156	164	173	154
Max. Reifenbelastung N (kp)	4413/40452 (4500/4125)	28047(2860)	30400(3100)	32860(3350)	30380(3100)	39277(4000)	28047(2860)	32362(3300)	25595(2610)	39227(4000)	49000(5000)	63700(6500)	37265(3800)
Reifendruck entsprechend der max. Belastung kPa (kp/cm ²)	710(7,2)	380(3,9)	420(4,3)	540(5,5)	490(5,0)	520(5,3)	350(3,6)	410(4,2)	310(3,2)	390(4,0)	490(5,0)	610(6,2)	363(3,7)
Ventiltyp	ГК-165, 170	ГК-165, 170	PK-5A-145	ГК-145	PK-5A-145	ГК-170 Ep-161 ГК-165 PK-5A-145	ГК-170	ГК-170	PK-5-165	PK-5-145	PK-5-95	ГК-95	ГК-95
Schlauchbezeichnung	14,00-20	14,00-20	14,00-20	370-508 model O-65	370-508 model O-65	1200x500-508	1100x400-533	1100x400-533	1220x400-533	1300x530-533	1300x530-533	1300x530-533	1300x530-533
Wulstbandbezeichnung	300-50BA	300-508	300-508	300-508	300-508	450-508	320-533	320-533	320-533A	475-533	475-533	475-533	475-533
Reifengewicht, kg, max.	110,5	100,1	100,1	117,3	117,3	113,6	92,4	87,4	100,4	126,0	160,0	152,0	183,0
Höchstgeschwindigkeit, km/h (Geschwindigkeitsindex)	90(G)	85(G)	85(G)	100(J)	100(J)	80(F)	88(G)	88(G)	85(G)	80(F)	50(B)	50(B)	40(A8)
Reifenverwendung	Kipper Ural- IVECO- 380-30 ANW	Ural-375, 4320 mit einstellbarem Druck	Ural-375, 4320 mit einstellbarem Druck	Ural-4325,4320-30, 5323, 5523 (mit konstantem Druck)	Ural mit einstellbarem Druck	Ural mit erh. Nutzlast mit konstantem und einstellbarem Druck	Ural-375N -375SN,-37H, -44202,-43202	Ural-5557 Landwirtschaftliche Version	KamAZ-4310, 43105s mit einstellbarem Druck	KrAZ-214, 253, 255A, -256A, -255V Sattelanhänger MAZ-938 mit einstellbarem Druck	Geländefahrzeuge	LKWs mit Allradantrieb "Ural IVECO"	Holztransportwagen krAZ-260L krAZ-255L
Herstellerwerk	Omskshina	Voltyre-Prom Omskshina	Voltyre-Prom Omskshina	Omskshina	Omskshina	Omskshina	Omskshina	Omskshina	Omskshina	Voltyre-Prom Omskshina	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom



Modellbezeichnung	TyrexAllSteel VC-1	TyrexAllSteel FR-401	TyrexAllSteel DR-1	TyrexAllSteel VR-1		TyrexAllSteel FR-401	TyrexAllSteel DR-1	TyrexAllSteel VM-1	TyrexAllSteel TR-1
Reifenbezeichnung	275/70R22,5	295/80R22,5	295/80R22,5	295/80R22,5		315/80R22,5	315/80R22,5	315/80R22,5	385/65R22,5
Bauart	All-Steel	All-Steel	All-Steel	All-Steel		All-Steel	All-Steel	All-Steel	All-Steel
Reifenprofil	road multi-position	road for steering axle	road for steering axle	road multi-position		road for steering axle	road for steering axle	road multi-position	road for trailer
Außendurchmesser, mm	958±14	1044±11	1044±16	1044±16		1076±16	1076±16	1076±16	1072±16
Betriebsbreite, max., mm	282	298	298	298		312	312	312	389
Statischer Halbmesser, mm	447±7	490±7	490±7	490±7		500±7	500±7	499±7	500±7
Empfohlene Felge	8,25x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5		9,00x22,5	9,00x22,5	9,00x22,5	11,75x22,5
Zulässige Felge	7,50x22,5	8,25x22,5	8,25x22,5	8,25x22,5		9,75x22,5	9,75x22,5	9,75x22,5	12,25x22,5
Schichtnorm	-	-	-	-		-	-	-	-
Belastungsindex	148/145, 152/148	152/148	152/148	152/148		154/150	154/150	156/150	160
Max. Reifenbelastung N (kp)	30,89/28,45 (3150/2900) 34,81/30,89** (3550/3150)**	34,83/30,90 (3550/3150)	34,83/30,90 (3550/3150)	34,83/30,90 (3550/3150)		36,74/32,86 (3750/3350)	36,74/32,86 (3750/3350)	32,24/32,86 (4000/3350)	44,13(4500)
Reifendruck entsprechend der max. Belastung kPa (kp/cm2)	900(9,2)	850(8,7)	850 (8,7)	850 (8,7)		820(8,4)	820(8,4)	820(8,4)	900 (9,2)
Ventiltyp	AB	AB	AB	AB		AB	AB	AB	AB
Schlauchbezeichnung	tubeless	tubeless	tubeless	tubeless		tubeless	tubeless	tubeless	tubeless
Wulstbandbezeichnung	-	-	-	-		-	-	-	-
Reifengewicht, kg, max.	58	65	70	65		67	70	75	81
Höchstgeschwindigkeit, km/h (Geschwindigkeitsindex)	100(J); 70(E)**	130(M)	130(M)	110(K)		130(M)	130(M)	110 (K)	110(K)
Reifenverwendung	Steering and driving axle of town busses	Steering axle of trucks and busses	Driving axle of trucks and busses	Steering and driving axle of town and local busses		Steering axle of trucks and busses	Driving axle of trucks and busses	Trucks: steering and driving axle of vehicles, operated mainly at construction sites, open cuts and general use roads	Trailers and semi-trailers for heavy trucks
Herstellerwerk	YTP	YTP	YTP	YTP		YTP	YTP	YTP	YTP



Modellbezeichnung	VL-36	YA-387-1	YAf-399	YA-324a	VL-38	VL-38	Kf-97	VL-49	V-103	V-105A	VL-45	VL-40
Reifenbezeichnung	6.00-16	6.50-16	7.50-16	260/95-16 (9.00-16)	13.0/75-16	13.0/75-16	16.5/70-80 1065x420-457)	7.50-20	7.50-20	8.3-20	9.00-20	11.2-20
Bauart	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen
Reifenprofil	Straßengeländeprofil (Längsrippen)	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil (Längsrippen)	Straßengeländeprofil	Geländeprofil	Straßengeländeprofil (Längsrippen)	Geländeprofil
Außendurchmesser, mm	735	760	805	896	895	895	1065	915	910	945	930	985
Betriebsbreite, max., mm	165	175	205/195	225	336	336	425	205	205	211	234	284/274, 254
Statischer Halbmesser, mm	352	360	370	414	402	402	484	425	427	446	430	453
Empfohlene Felge	4,50E	4,50E	5,50F	152(6,00) dismountable	W11	W11	330-462	5,50F	5,50F	W7	W7	W10
Zulässige Felge	—	—	4,50E	—	W8	W8	—	—	5,00F	—	5,50F	W9, W7
Schichtnorm	6	6	6	10	8	14	10	6	6	8	6	8
Belastungsindex	88	91	98	123	130	141	149	103	103	102	111	120
Max. Reifenbelastung N (kp)	5492(560)	6031(615)	7355(750)	15200(1550)	18633(1900)	25252(2575)	31850(3250)	8581(875)	8580(875)	8335(850)	10787(1100)	13730(1400)
Belastung, entsprechend dem minimal zulässigen Druck, N (kp)	3334(340)	3822(390)	4802(490)	8875(905)	11768(1200)	11768(1200)	(1700)	4413(450)	5782(590)	4000(410)	6080(620)	6960(710)
Reifendruck entsprechend der max. Belastung kPa (kp/cm ²)	330(3,3)	310(3,1)	280(2,8)	350(3,5)	240(2,4)	370(3,8)	370(3,8)	275(2,8)	280(2,8)	250(2,5)	240(2,4)	240(2,4)
Minimal zulässiger Reifendruck. kPa (kp/cm ²)	140(1,4)	140(1,4)	140(1,4)	140(1,4)	100(1,0)	100(1,0)	140(1,4)	100(1,0)	140(1,4)	80(0,8)	100(1,0)	60(0,6)
Ventiltyp	ЛК-35-16,5	ЛК-35-16,5	ЛК-35-16,5	ГК-95, ГК105, ГК115	ГК-115	ГК-115	ГК-115	ЛК-35-16,5	ЛК-35-16,5	ГК, ГК-50	ГК-50	ГК, ГК-50
Schlauchbezeichnung	6,00-16 elfogadott 6,95-16	6,50-16; 6,00-16	6,00-16; 6,50-16	9,00-16	12-16	12-16	16,5-18	8,3-20" A"	7,50-20 elfogadott 8,3-20" A	8,3-20	7,5-20 elfogadott 11,2-20	11,2-20
Wulstbandbezeichnung	—	—	—	9,00-16	—	—	16,5-18	—	—	—	—	—
Reifengewicht, kg, max.	17,0	18,5	24,0	38,0	38,0	39,0	74,9	25,0	28,0	38,0	29,5	35,0
Höchstgeschwindigkeit, km/h (Geschwindigkeitsindex)	30(A6)	30(A6)	30(A6)	35(A7)	30(A6)	30(A6)	30(A6)	40(A8)	30(A6)	30(A6)	40(A8)	40(A8)
Reifenverwendung	Antriebsräder von Traktoren und Tragräder von Anhängemaschinen	Tragräder von Landmaschinen, Saisonarbeit, und Tragräder von Traktoren KI 0,6 und 0,9	Antriebsräder von Traktoren KI 0,6-0,9 für landwirtsch. Arbeiten	Tragräder von Traktor-Anhängern 2PTS-4, PSE-12,5 und andere Anhängern für landwirtsch.	Antriebs- und Tragräder von Combiner, Erntemaschinen, Anhängern und andere einheimische und ausl. landw. Technik	Antriebs- und Tragräder von Combiner, Erntemaschinen, Anhängern und andere einheimische und ausl. landw. Technik	Tragräder von Traktor-Anhängern 1PTS-95, 3PTS-126 K-700A, Düngemittelverteiler	Antriebsräder von Traktoren und Landmaschinen	Antriebsräder von MTZ-50, 80, JMZ-61 und Landmaschinen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden.	Antriebsräder von Traktoren T-40A, MTZ-52	Antriebsräder von Traktoren, Tragräder von Landmaschinen und anderer einh. und ausl. Technik für Land- Wald- und Kommunalwirtschaft	Vordere Antriebsräder von Traktoren KI 1,4 und hintere Antriebsräder von Kleintraktoren KI 0,2-0,4 und deren Versionen
Herstellerwerk	Voltyre-Prom	Yaroslavl Tyre Plant	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Omskshina	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Uralshina



Landwirtschaftsreifen



Modellbezeichnung	F-2A	F-2AD	F-2AD	VL-28	VL-28	VL-32	VL-32	VL-32	VL-44	YA-183	YA-417 tubeless	YA-417 tubeless
Reifenbezeichnung	15.5R38	15.5-38	15.5-38	16.9R38	16.9R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38	480/70R38	9.5-42	580x220	580x270
Bauart	Radialreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen
Reifenprofil	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich	straßentauglich
Außendurchmesser, mm	1570	1575	1575	1675	1675	1750	1750	1750	1680	1512	580±12	580±12
Betriebsbreite, max., mm	394	394	394/364	429	429	467	467	467	480	241	225	276
Statischer Halbmesser, mm	730	738	738	780	780	790	790	790	766	725	262±6	262±6
Empfohlene Felge	W14L	DW14L, W14L	DW14	DW16	DW16	W16L	W16L	W16L	W15L	W8, DW8	speciális	speciális
Zulässige Felge	DW14L	—	DW14, W14L	DW15	DW15	DW16, W15L	DW16, W15L	DW16, W15L	DW14L	—	—	—
Schichtnorm	8	8	10	8	10	8	10	16	8	6	4	4
Belastungsindex	134	133	137	141	144	146	152	165	145	116	75	79
Max. Reifenbelastung N (kp)	20790(2120)	20200(2060)	22750(2320)	25252(2575)	27458(2800)	29420(3000)	34813(3550)	50504(5150)	28440(2900)	12250(1250)	3796(387)	4285(437)
Belastung, entsprechend dem minimal zulässigen Druck, N (kp)	13925(1420)	14270(1455)	14270(1455)	16670(1700)	16670(1700)	19123(1960)	19123(1960)	19123(1960)	18435(1880)	6762(690)	882(90)	981(100)
Reifendruck entsprechend der max. Belastung kPa (kp/cm2)	160(1,6)	176(1,8)	230(2,3)	160(1,6)	180(1,8)	160(1,6)	200(2,0)	310(3,2)	160(1,6)	210(2,1)	170(1,7)	130(1,3)
Minimal zulässiger Reifendruck. kPa (kp/cm2)	80(0,8)	98(1,0)	100(1,0)	80(0,8)	80(0,8)	60(0,6)	60(0,6)	60(0,6)	60(0,6)	80(0,8)	10(0,1)	30(0,3)
Ventiltyp	TK	TK	TK	TK	TK	TK	TK	TK	TK	TK	LB, or UB	LB, or UB
Schlauchbezeichnung	13,6-38	13,6-38	13,6-38	16,9-38	16,9-38	16,9-38U	16,9-38U	16,9-38U	16,9-38U	9,5-42	Tömlő nélküli	Tömlő nélküli
Wulstbandbezeichnung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reifengewicht, kg, max.	110,0	115,0	120,0	150,0	150,0	155,0	162,0	162,0	147,0	67,0	11,0	12,0
Höchstgeschwindigkeit, km/h (Geschwindigkeitsindex)	40(A8)	30(A6)	30(A6)	40(A8)	40(A8)	40(A8)	40(A8)	40(A8)	40(A8)	30(A6)	50(B)	50(B)
Reifenverwendung	Antriebschasen	Antriebschasen	Antriebschasen	Antriebschasen	Antriebschasen	Antriebschasen	Antriebschasen	Antriebschasen	Antriebschasen	Antriebschasen	Spezial transporter	Special transporter
Herstellerwerk	Volytyre-Prom Omskshina	Volytyre-Prom	Volytyre-Prom	Volytyre-Prom	Volytyre-Prom	Volytyre-Prom	Volytyre-Prom	Volytyre-Prom	Volytyre-Prom	Volytyre-Prom	Yaroslavl Tyre Plant	Yaroslavl Tyre Plant



Modellbezeichnung	TYREX Agro DR-102	TYREX Agro DR-102	TYREX Agro IR-107	TYREX Agro IR-110	TYREX Agro DR-105			TYREX Agro DR-106	TYREX Agro DR-105	TYREX Agro DR-108	TYREX Agro DR-111	TYREX Woodcraft DT-112	TYREX Woodcraft DT-113
Reifenbezeichnung	7,50L-16	7,50L-16	9,00-16	12,00-16	14,9R24			420/70R24	18,4R24	21,3R24	620/75R26	600/55-26,5	700/50-26,5
Bauart	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen	Radialreifen			Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Diagonalreifen	Diagonalreifen
Reifenprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Straßengeländeprofil	Straßengeländeprofil	Geländeprofil			Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil
Außendurchmesser, mm	705±11	705±11	860±13	930±14	1245±19			1245 ±19	1395±21	1400 ±21	1590 ±24	1333±27	1350 ±27
Betriebsbreite, max., mm	205	205	247	325	378			418	467	540	625	600	700
Statischer Halbmesser, mm	340±9	340 ±9	389 ±10	416 ±10	565 ±14			569 ±14	620 ±16	640 ±16	711 ±18	590±15	590±12
Empfohlene Felge	5,50F	5,50F	6,00F	W8	W13			W13	DW16	DW18	DW20A	20,00x26,5	24,00x26,5
Zulässige Felge	6J	6J	6,0(152) divisible	8,00V divisible	W12, DW12, DW13			W12, DW12, DW13, W14L, DW14L	W16L, DW16L, W15L, DW15L	-	DW20A	-	-
Schichtnorm	2	4	10	8	-			-	-	-	-	16	16
Belastungsindex	60/72	86/98	121	126	126/123			130/127	139/136	140	153/150	170	173
Max. Reifenbelastung N (kp)	2452/3481 (250/355)	5197/7355 (530/750)	14210(1450)	16660(1700)	16660(1700)/ 15190(1550)			18620(1900)/ 17150(1750)	23815(2430)/ 21950(2240)	24500(2500)	35770(3650)/ 32830(3350)	58800(6000)	63700(6500)
Belastung, entsprechend dem minimal zulässigen Druck, N (kp)	2059/3187 (210/325)	3825/5688 (390/580)	10880(1100)	11760(1200)	10685(1090)/ 9705(990)			12250(1250)/ (1200)	15485(1580)/ 14605(1490)	18620(1900)	23030(2350)/ 19700(2010)	38810(3960)	51350(5240)
Reifendruck entsprechend der max. Belastung kPa (kp/cm2)	80(0,8)	240(2,4)	335(3,4)	250(2,5)	160(1,6)			160(1,6)	160(1,6)	160(1,6)	160(1,6)	260(2,6)	220(2,2)
Minimal zulässiger Reifendruck, kPa (kp/cm2)	60(0,6)	140(1,4)	135(1,4)	150(1,5)	60(0,6)			60(0,6)	60(0,6)/80(0,8)	100(1,0)	60(0,6)	140(1,4)	140(1,4)
Ventiltyp	LK-35-16,5	LK-35-16,5	GK-95, GK-105,GK-115	GK-115	-			4B01- for tubeless tyre	TK	TK, GK-105	TK	TK	TK
Schlauchbezeichnung	6,95-16	6,95-16	9,00-16 UK	12-16	tubeless (optional in set with a tube 380-24V)			tubeless (optional in set with a tube 380-24V) allowed 14. 9-24	18,4-24	21,3-24	23,1-26	600-26,5	600-26,5
Wulstbandbezeichnung	-	-	9,00-16	-	-			-	-	-	-	-	-
Reifengewicht, kg, max.	18,0	18,0	25,0	36,0	70,0			68,0	125,0	150,0	225,0	180,0	200,0
Höchstgeschwindigkeit, km/h (Geschwindigkeitsindex)	30(A6)	30(A6)	40(A8)	30(A6)	40(A8),50(B)			40(A8),50(B)	40(A8),50(B)	30(A6)	40(A8),50(B)	30(A6)	30(A6)
Reifenverwendung	Tractors Foton FT354; MTZ 320,321, seeders and other domestic and imported agricultural machines	Tractors Foton FT354; MTZ 320,321, seeders and other domestic and imported agricultural machines	Tractor trailers 2PTS-4, PSE-12,5 and bearing wheels of other trailers	Combines NIVA-EFFECT SK-5, ENISEY 1200, 950, 954, 983, 984, 985; KCK-100 and wheels of other domestic and imported agro machines	Combines JOHN DEERE 9560; CLAAS MEDION 310, 330, 340, MEGA 204, 218, 350, 360, 370; CASE 2366; SAMPO SR 3065; Tractors MTZ 1221; JOHN DEERE 6220, 464G; NEW HOLLAND 110-90; VALTRA 6300, 635HL, 6550 A75 and driving wheels of other domestic and imported agro machines			Tractors MTZ 1221, 1523; NEW HOLLAND 110-90 and driving wheels of other domestic and imported agro machines	Combines JOHN DEERE 9560; CLAAS MEDION 310, 330, 340, MEGA 204, 218, 350, 360, 370; CASE 2366; SAMPO SR 3065; tractors MTZ 1221; JOHN DEERE 6220, 4640; NEW HOLLAND 110-90; VALTRA 6300, 635HL, 6550 A75 and driving wheels of other domestic and imported agro machines	Combines NIVA-EFFECT CK-5, ENISEY 1200, 950, 954, 983, 984, 985; KCK-100; tractors HTZ T-150, 16331; OpTZ 150K and driving wheels of other domestic and imported agro machines	Combines Don 690; JOHN DEERE 1188, 1177, 1170; FORTSCHRITT E-516, E-517, E-524, E-686, MDW 524; CLAAS DOMINATOR 130, 150; NEW HOLLAND TC 56; Tractors HTZ T-150, T-156, 17221, 17222, 17021; OpTZ 150K and driving wheels of other domestic and imported agro machines	Combines JOHN DEERE 7721; CLAAS LEXION 460, 570; GRIMME SE 150-60; tractors JOHN DEERE 1010; VALMET 832, 838; TIMBER-JACK 1410; PONSSE BUFFALO, S15, S151; LUKOMO 910. Forestry machines: ML31 and other domestic and imported agro machines	Combines CLAAS JAGUAR 870, 890, 900; tractors VALMET 840, 860, 861, 862; TIMBERJACK 1010, 1110, 1210, 1270; PONSSE BUFFALO, S15, S151, S16, WISENT; OSA 250 and other domestic and imported agro machines
Herstellerwerk	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom			Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom	Voltyre-Prom

Modellbezeichnung	TYREX Agro DR-109	TYREX Agro DR-109	TYREX Agro DN-104	TYREX Agro DN-104B	TYREX Agro DF-101	Tyrex Agro DF-101	TYREX Agro DR-103	Tyrex Agro DR-103	Tyrex Agro DF-1	TYREX Agro DR-109	Tyrex Agro DR-109	TYREX Agro DR-109
Reifenbezeichnung	420/85R28	600/65R28	9,5R32	9,5-32	650/75R32	650/75R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	520/85R38	650/75R38	710/70R38
Bauart	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Diagonalreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen	Radialreifen
Reifenprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil	Geländeprofil
Außendurchmesser, mm	1425 ±21	1491 ±22	1249±19	1250±19	1789±27	1789±27	1820±27	1820±27	1820±27	1849±28	1941±21	1959±29
Betriebsbreite, max., mm	438	591	241	241	655	655/645	798	798	798/818	536	645	716
Statischer Halbmesser, mm	640 ±16	665 ±17	579±15	595±15	803±20	803±20	830 ±21	830±21	830±21	825±21	865±22	887±22
Empfohlene Felge	W15L	DW18L	W8	W8	DW21A	DW21A	DW27	DW27	DW27B	DW18L	DW20A	DW23A
Zulässige Felge	DW15L, W14L, DW14L	W18L, W16L, DW20A	W7	W7	DW20A	DW20A	-	DW25B, DH27B	DW25B, DH27B	DW16L	DW21A, DW23A	DW1223A
Schichtnorm	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Belastungsindex	139/136	147/144	112	117	167/164	172 / 169	167/164	172	172	155/152	169 / 166	166/163
Max. Reifenbelastung N (kp)	23815(2430)/ 21955(2240)	30135(3075)/ 27440(2800)	10976(1120)	12595(1285)	53410(5450)/ 49033(5000)	6300	53410(5450)/ 49033(5000)	6300	6300	37975(3875)/ 34790(3550)	5800 / 5300	51940(5300)/ 47775(4875)
Belastung, entsprechend dem minimal zulässigen Druck, N (kp)	15485(1580)/ 17150(1750)	17260(1760)	7155(730)	59360(605)	38025(3880)/ 34617(3530)	3880	31360(3200)/ 31870(3250)	4000	3000	27345(2790)/ 27150(2770)	4420 / 3730	34006(3470)/ 30970(3160)
Reifendruck entsprechend der max. Belastung kPa (kp/cm²)	160(1,6)	160(1,6)	160(1,6)	280(2,8)	240(2,4)	320 (3,2)	160(1,6)	240 (2,4)	240 (2,4)	160(1,6)	240 (2,4)	160(1,6)
Minimal zulässiger Reifendruck. kPa (kp/cm²)	60(0,6)/100(1,0)	-	60(0,6)	80(0,8)	120(1,2)	120 (1,2)	60(0,6)/80(0,8)	100 (1,0)	100 (1,0)	80(0,8)/100(1,0)	120 (1,2)	60(0,6)
Ventiltyp	-	-	TK	TK	-	-	-	-	-	-	-	-
Schlauchbezeichnung	Tubeless (optional in a set with tube 14 9-28 "Y")	Tubeless (optional in a set with tube23,1-25)	9,5-32	9,5-32	Tubeless (optional in a set with tube 30 .5L-32)	Tubeless (optional in a set with tube 30 .5L-32)	Tubeless (optional in a set with tube 30 .5L32)	Tubeless (optional in a set with tube 30 .5L32)	Tubeless (optional in a set with tube 30 SL32)	Tubeless (optional in a set with tube 520-38)	Tubeless (optional in a set with tube 520-38)	Tubeless (optional in a set with tube 520-38)
Wulstbandbezeichnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reifengewicht, kg, max.	125,0	190,0	52,0	47,0	280	258,0	290,0	*tubeless - 352 tube-type - 355*	330	215,0	320	325,0
Höchstgeschwindigkeit, km/h (Geschwindigkeitsindex)	40(A8),50(B)	40(A8),50(B)	40(A8)	30(A6)	40(A8)/50(B)	"40 / 50 A8 / B"	40(A8)/50(B)	40(A8)	40(A8)	40(A8)/50(B)	40/50 A8/B	40(A8)/50(B)
Reifenverwendung	Tractors JOHN DEERE 4250; CASE 1455; CLAAS AXION 810, 820, 830, 840; VALTRA A94N, T131, T151e; VALMET 6800; TERRION ATM 3180 and driving wheels of other domestic and imported agro machines	Combines JOHN DEERE 9640, 9780; CASE 2388; tractors JOHN DEERE 8430, 8420, 8920, 7820, 7800, 7810, 7920, 7710, 8300, 8410, 8200; CLAAS ARES 816, ARES 826, ARES 836, ATLES 936; NEW HOLLAND TG 230; CASE 7240, 7250, 7140, 7210, MX 200, MX 270	Tractors HTZ 3510, 2511; VTZ 2511, 2032, T-16, T-25, T-30-69 and driving wheels of other domestic and imported agro machines	For operation on the driving wheels of domestic and imported tractors, agricultural motor vehicle chassis, ceeders	For operation on tractors, combines of other domestic and imported agricultural machinery	For operation on the driving wheels of tractors, combines of other domestic and imported agricultural machinery	Combines JOHN DEERE 9680, 9660, 9560, 1550, 7300, 9780, 2266, 7200, S690; CLAAS JAGUAR 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 890, 900; LEXION 460, 470, 480, 570; MEGA 204, 218, 360, 370; NEW HOL- LAND FX 375, L 520; ACROS 530; HOLMER KLASSIKER K	For operation on the driv- ing wheels of tractors, combines of other domestic and imported agricultural machinery	For operation on the driving wheels of domestic and imported combines	Combines JOHN DEERE 6750, 6710, 6910; tractors JOHN DEERE 4250, 6800, 4640; DEERE 1455, 5140, 5150; CLAAS AXION 810, 820; FENDT 611LSA; VALTRA 8950, T121, T131, T451e; VALMET 6800; TERRION ATM 3180 and driving wheels of other domestic and imported agro machines	For operation on domestic and imported agricultural machinery	Combines JOHN DEERE 9880; KLEINE SF-10, SF-20;



Über 40 000 Produkte finden Sie in
www.sinaopt.com

Motorradreifen



Continental



DUNLOP

KENDA

Motorradreifen
finden Sie in
www.sinaopt.com

Felgen



AEZ
Leichtmetallräder

DOTZ

ENZO

DEZENT

Weitere Felgen finden Sie in
www.felnit.hu

Schmierstoff



ENEOS

MOTUL

Mobil

Breite Auswahl an Schmierstoffen finden Sie in
www.olajvasarlas.hu

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
0	45	50	190	100	800	150	3350	200	14000	250	60000
1	46	51	195	101	825	151	3450	201	14500	251	61500
2	47	52	200	102	850	152	3550	202	15000	252	63000
3	48	53	206	103	875	153	3650	203	15500	253	65000
4	50	54	212	104	900	154	3750	204	16000	254	67000
5	51	55	218	105	925	155	3875	205	16500	255	69000
6	53	56	224	106	950	156	4000	206	17000	256	71000
7	54	57	230	107	975	157	4125	207	17500	257	73000
8	56	58	236	108	1000	158	4250	208	18000	258	75000
9	58	59	243	109	1030	159	4375	209	18500	259	77500
10	60	60	250	110	1060	160	4500	210	19000	260	80000
11	61	61	257	111	1090	161	4625	211	19500	261	82500
12	63	62	265	112	1120	162	4750	212	20000	262	85000
13	65	63	272	113	1150	163	4875	213	20600	263	87500
14	67	64	280	114	1180	164	5000	214	21200	264	90000
15	69	65	290	115	1215	165	5150	215	21800	265	92500
16	71	66	300	116	1250	166	5300	216	22400	266	95000
17	73	67	307	117	1285	167	5450	217	23000	267	97500
18	75	68	315	118	1320	168	5600	218	23600	268	100000
19	77	69	325	119	1360	169	5800	219	24300	269	103000
20	80	70	335	120	1400	170	6000	220	25000	270	106000
21	82	71	345	121	1450	171	6150	221	25750	271	109000
22	85	72	355	122	1500	172	6300	222	26500	272	112000
23	87	73	365	123	1550	173	6500	223	27250	273	115000
24	90	74	375	124	1600	174	6700	224	28000	274	118000
25	92	75	387	125	1650	175	6900	225	29000	275	121000
26	95	76	400	126	1700	176	7100	226	30000	276	125000
27	97	77	412	127	1750	177	7300	227	30750	277	128000
28	100	78	425	128	1800	178	7500	228	31500	278	132000
29	103	79	437	129	1850	179	7750	229	32500	279	136000
30	106	80	450	130	1900	180	8000	230	33500		
31	109	81	462	131	1950	181	8250	231	34500		
32	112	82	475	132	2000	182	8500	232	35500		
33	115	83	487	133	2060	183	8750	233	36500		
34	118	84	500	134	2120	184	9000	234	37500		
35	121	85	515	135	2180	185	9250	235	38750		
36	125	86	530	136	2240	186	9500	236	40000		
37	128	87	545	137	2300	187	9750	237	41250		
38	132	88	560	138	2360	188	10000	238	42500		
39	136	89	580	139	2430	189	10300	239	43750		
40	140	90	600	140	2500	190	10600	240	45000		
41	145	91	615	141	2575	191	10900	241	46250		
42	150	92	630	142	2650	192	11200	242	47500		
43	155	93	650	143	2725	193	11500	243	48750		
44	160	94	670	144	2800	194	11800	244	50000		
45	165	95	690	145	2900	195	12150	245	51500		
46	170	96	710	146	3000	196	12500	246	53000		
47	175	97	730	147	3075	197	12850	247	54500		
48	180	98	750	148	3150	198	13200	248	56000		
49	185	99	775	149	3250	199	13600	249	58000		

Speed index (SI) / Geschwindigkeitsindex

SI	km/h	SI	km/h	SI	km/h
A1	5	D	65	Q	160
A2	10	E	70	R	170
A3	15	F	80	S	180
A4	20	G	90	T	190
A5	25	J	100	U	200
A6	30	K	110	H	210
A7	35	L	120	V	240
A8	40	M	130	W	270
B	50	N	140	Y	300
C	60	P	150	ZR	>240



SINAOPT

Sinaopt Kft.

Tel.: (+43) (0) 122 97134

Fax: (+36) (1) 289 00 43

E-mail: gabriel.herrmann@sinaopt.com

1239. Budapest, Grassalkovich str. 294. Ungarn

WWW.SINAOPT.COM



www.reifenallerart.at

Tel.: (+43) (0) 122 97134

E-mail: gabriel.herrmann@sinaopt.com



www.sinaopt.com/index.php?nyelv=eng

Tel.: +36-1/286-0190

E-mail: info@sinaopt.com



www.pneumatikywebshop.sk

Tel.: +421233/002634

E-mail: info@sinaopt.com



www.anvelopewebshop.ro

Tel.: +36-20/363-0813

+36-20/511-1404

E-mail: gergely.lorant@sinaopt.com

laszlo.csaba@sinaopt.com



www.pneumatikywebshop.cz

Tel.: +420228/880026

E-mail: info@sinaopt.com



www.sinaopt.com/index.php?nyelv=ukr

Tel.: +36-1/286-0190

E-mail: info@sinaopt.com



www.sinaopt.com/index.php?nyelv=ru

Tel.: +36-1/286-0190

E-mail: info@sinaopt.com

www.sinaopt.com
www.olajvasarlas.hu
www.alkatreszt.hu
www.felnit.hu
www.sinaopt.hu

www.anvelopewebshop.ro
www.pneumatikywebshop.sk
www.pneumatikywebshop.cz
www.pieseautosicamioane.ro